

VFusion Diamond es el nuevo secador de manos con motor "diamond" de 325 Watts con 10 años de garantía que funciona en dos velocidades distintas gracias a su configuración en modo TURBO o ECO. Funciona con un sensor automático (Sensor láser VELTIA) y proporciona un secado de manos muy rápido y que, además, con la opción más rápida puede ser de tan solo 8 segundos. **La carcasa externa está hecha de acero inoxidable acabado en satinado y es antihuellas.** Tiene dos tipos de salidas de aire:

- **Multi-Jet**, que permite que el aire salga esparcido por toda la superficie de la mano, proporcionando una sensación de masaje relajante.
- **Blade**, que con una abertura en el medio del disco, permite al aire salir de manera directa y focalizada en una zona concreta de la mano.

VFusion Diamond incluye la **tecnología antimicrobiana Microban**, además de un **sistema de omisión de malos olores: VELTIA Zeromell®**. El Zeromell funciona conjuntamente con el **filtro Hepa H13** (cuya retención de partículas es de un total de $\geq 99.97\%$). Ambos, Zeromell y el filtro Hepa se tienen que cambiar cada 90 días.

VFusion Diamond es idóneo no solamente para baños públicos sino también para habitaciones de hotel, siendo además el perfecto sustituto de toallas. Además, el hecho de que se puedan instalar en dichas habitaciones es gracias a que las **salidas de aire están patentadas** con el sistema de atenuación acústica (en inglés ADS -Acoustic Dampening System-), produciendo un sonido poco ruidoso, similar al de un secador de pelo.

Secador de manos patentado

MATERIAL

La placa trasera, la carcasa del secador, la tapa motor, la tapa frontal, ambos discos de salida del aire Multi-Jet y Blade y la bandeja para el Filtro Hepa son fabricados con plástico ignífugo. La ventana del sensor está hecha de policarbonato y los embellecedores frontales de distintos colores están hechos de polímero ABS. La carcasa externa es de acero inoxidable AISI 304.

Las piezas internas son de plástico ignífugo 5VA cumpliendo con la directiva UL94.

VELTIA cumple con las siguientes directivas: ROHS (Restriction of Hazardous Substances) y RAEE (Collection of electrical and electronic equipment and waste Management).

Todas las piezas están creadas para ser recicladas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, AMBIENTALES Y MECÁNICAS

MODELO VOLTAJE: 220/230/240V	ECO		TURBO	
	MULTIJET	BLADE	MULTIJET	BLADE
Medidas	164,47*177,39*277,43			
Peso	3,5 kg			
Frecuencia	50/60Hz			
Consumo de energía	325 W	325 W	500 W	500 W
Corriente (en uso)	2,10Amps		2,20 Amps	
Isolación eléctrica	Class I			
Velocidad del aire (km/h)	348	202	438	349
Tiempo de secado	10-12 s	8-10 s	8-10 s	6-8 s
Código IP	IP22 C			
Ruido dB	60 dB	63 dB	65 dB	68 dB
Número de motores	1			
Velocidad de motor	17.000rpm		24.000rpm	
Sistema de funcionamiento	Encendido lento			
Sistema de detección de manos	Sensor láser			

SOSTENIBILIDAD ES UN MOTOR DE 325 WATTS CON 10 AÑOS DE GARANTÍA



FABRICADO EN BARCELONA

CERTIFICACIONES

CE Conformity Declaration (*)

(*) According to European Directives:

Low Voltage Directive (LVD)

D 2014/35/ UE

D 2014/30/ UE

Electromagnetic Compatibility Directive (EMC):

UNE-EN 60204-1 2007+cORR:2010

UNE-EN 61000-3-2:2014

UNE-EN 61000-3-3:2013

UNE-EN 61000-6-1:2007+A1:2012 (IEC 61 000-6-1_2005) EMC

UNE-EN 61000-6-3:2007+A1:2012 (IEC 61 000-6-3:2005) EMC

MODEL VOLTAJE: 110/120V	ECO		TURBO	
	MULTIJET	BLADE	MULTIJET	BLADE
Medidas	164,47*177,39*277,43			
Peso	3,5 kg			
Frecuencia	50/60Hz			
Consumo de energía	325 W	325 W	500 W	500 W
Corriente (en uso)	2,10Amps		2,20 Amps	
Isolación eléctrica	Class I			
Velocidad del aire (km/h)	348	202	438	349
Tiempo de secado	10-12 s	8-10 s	8-10 s	6-8 s
Código IP	IP22 C			
Ruido dB	60 dB	63 dB	65 dB	68 dB
Número de motores	1			
Velocidad de motor	17.000rpm		24.000rpm	
Sistema de funcionamiento	Encendido lento			
Sistema de detección de manos	Sensor láser			

